

1. Technische Daten

Produktbeschreibung Was sind Effektzusätze?

Effektzusätze sind Zuschlagsstoffe, welche bei unseren ökologischen Lehm- und Kalkputzen / Farben einen unterschiedlichen, zusätzlichen Oberflächeneffekt erzeugen. Damit kannst du ideal Wandflächen hervorheben oder in der gesamten Wohnung deinen Lieblingseffekt in Verbindung mit deiner Wandoberfläche und Farbe in Szene setzen.

Oberflächenbeschreibung / Optik

Silberglimmer

Dieser Zuschlagsstoff erzeugt eine glänzende Oberfläche, welche lebendig und wolkenartig schimmert und durch Lichteinfall mal mehr mal weniger glänzt. Die Wand schimmert flächig mit einem silbernen Schein. Mit dem Silberglimmer kann man sowohl Wände hervorheben, als auch in geringer Zugabe Menge jeder Wand des Zuhauses einen einzigartigen Flair geben.

Sternenglanz

Dieser Zuschlagsstoff erzeugt einen reflektierenden Glanz, der dann auftritt wenn Licht auf die Wandoberfläche trifft. Das Licht wird gespiegelt und punktuell reflektiert. Erlebe den Glanz der Sterne mit einer einmaligen Effektoptik. Ideal um besondere Räume zu beleben oder Wände hervor zu heben.

Basaltsand Anthrazit

Im Gegensatz zu dem Schwarzen Glanzsand ergibt der Basaltsand Anthrazit eine nicht glänzende Oberflächenstruktur. Die Anthrazitfarbenen Körner geben so gut wie jedem Farbton das Gewisse etwas und wirken modern aber dennoch zeitlos und schlicht. Die enthaltenen Feinanteile tönen den Putz ein wenig in einen anthrazitfarbenen, balancierten Schleier, welcher den Grundfarbton nicht stark verändert aber dennoch wolkig und matt belebt. Passt besonders gut zu sehr hellen Tönen, aber auch zu rötlich oder zu einem Gelbton.

Goldstroh

Stroh wird schon seit Jahrtausenden im Lehmputz eingesetzt. Durch seine armierende Wirkung half es damals stabile und reißfeste Mörtel herzustellen. Das war wichtig, denn der Lehm kam aus der Kaute um die Ecke und war nicht immer qualitativ geeignet. Unser Goldstroh Zusatz dient heute nur noch dem dekorativen Zwecke, den Putzen beigemischt schafft er den ländlichen Touch von damals. Ideal um Akzente zu setzen oder um aus einfarbig verputzten Wänden eine lebendige und spannende Oberfläche zu schaffen. Passt so gut wie zu jedem Farbton.

Glanzand Schwarz

Dieser Zuschlagsstoff erzeugt eine lebendige Wand, die freigelegten schwarzen Pünktchen reflektieren und glitzern leicht bei Lichteinfall punktuell. Wertet deine Räume auf und schenkt ihnen ein modernes Wanddesign, der schwarze Glanzsand bewirkt bei hellen Farbtönen, als auch bei farbigen oder dunkleren ein individuelles und modernes Zuhause.

Barocksand Rot

Der rote Sand erzeugt einen dezenten rötlichen Schatten auf deiner Wand. Punktuell werden die roten Sandkörner sichtbar und beleben die Farbstruktur. So wirkt jeder Farbton individuell eigen, besonders bei sehr hellen und anthrazitfarbenen dunklen Farbtönen sticht dieses Effektmaterial durch das entstehende Farbspiel heraus.

Lieferform - Gebinde

Papierbeutel – Menge ausgelegt für 20 Kg Lehm-Kalkfeinputz.

Eigenschaften

Erzeugt einen individuellen, sortenspezifischen Effekt auf der Oberfläche eines Lehm-Kalkfeinputzes.

Anwendungsgebiet

Gestaltung von Innenwänden und Decken in Neubauten und zur Renovierung von Bestandsbauten.

Zusammensetzung

Kornabgestufte, getrocknete und natürliche Brechsande, aufbereitetes, gespiegeltes Glas, mineralische Rohstoffe, gereinigtes Stroh.

Reichweite / Materialverbrauch

1x Papierbeutel Effektzusatz reicht für 1x 20 Kg Sack Feinputz, dessen Reichweite ändert sich durch die Zugabe des Effektzusatzes kaum merklich.

2. Vorbereitung

Vor dem Start:

Was wird benötigt?

-Lehmfeinputz oder Kalkfeinputz ggf. Pigmentmischung, ggf. Steinputzzusatz, Effektzusatz deiner Wahl.

- Bohrmaschine o.ä. mit Rührquirl
- Putzkelle und Flächenspachtel
- Schwambrett / Schwamm zum filzen
- Venezianische Glättkelle zum Glätten
- Abdeckvlies und Klebeband
- Mörtelbottich und sauberes Wasser

Werkzeuge und Zubehör findest du natürlich in unserem Shop auf **RYSSE.DE**

Untergrundvorbereitung

Bitte beachte die jeweiligen Verarbeitungshinweise Lehmfeinputz und Kalkputz..

3. Verarbeitung

Los geht's:

Anrühren

Nachdem du den **Lehmfein-/steinputz und Kalkfein-/steinputz** so angerührt hast, wie auf den jeweiligen Verarbeitungshinweisen beschrieben, gibst du dem fertigen Mörtel den Effektzusatz hinzu. Die Menge eines Effektbeutels ist genau auf einen 20 kg Sack Putz ausgelegt. Also ganz rein damit. Nun kräftig mit dem Rührquirl durchgerührt. Und los geht's.

1+2 Lage aufziehen

Beachte hierzu die jeweiligen Verarbeitungshinweise Lehmfein-/steinputz und Kalkfein-/steinputz.

So erzeugt du den Effekt:

Nach dem Aufziehen der zweiten Lage wartest du bis die Oberfläche „lederhart“ ist. Das bedeutet sie ist angetrocknet und lässt sich nur unter Druck verformen. Achtung! Das Zeitfenster zum weiterbearbeiten der Oberfläche, ist beim Kalkputz eingeschränkt und kurz, ist er einmal zu trocken, kannst du ihn nichtmehr weiterbearbeiten.

Nun wäschst du die Effekteilchen frei, mit der genässten Schwammscheibe mit leichtem Druck über die Oberfläche wischen. Wringe den Schwamm regelmäßig aus und verwende sauberes Wasser. Je mehr du wäschst, umso mehr wird der Effektzusatz freigelegt. Achte darauf die Oberfläche deines Putzes nicht zu sehr zu beanspruchen. Sie sollte zwar gröber werden, aber keine Löcher oder Dellen aufweisen.

Jetzt trocknen lassen.

Tipps:

- ✓ Um den Effektzusatz noch stärker wirken zu lassen, kannst du die Wand nach dem Trocknen noch mit einem feinen Besen abfeigen. Schwämme nicht zu stark und nicht zu oft an einer Stelle. Verwende genug Wasser im Schwambrett. Sonst läufst du Gefahr deine schöne Wandoberfläche zu „verwaschen“ und sie wird ungleichmäßig. Achte bei Kalkputzen auf das eingeschränkte Verarbeitungszeitfenster. Anders als beim Lehmputz darfst du dieses nicht verpassen!

Hinweise:

Wir setzen keinerlei Konservierungsmittel oder sonstige chemische Zusätze ein. Unsere Kalk- und Lehmprodukte bestehen ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen. Daher lassen sich Farbtonabweichungen nicht ausschließen. Unsere Verarbeitungshinweise basieren auf jahrelanger Erfahrung und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie stellen jedoch keine Garantie dar. Die natürlichen, feuchtigkeitsregulierenden und konservierungsmittelfreien Wandbeläge von Rysse.de sind benutzerfreundlich zu verarbeiten. Spezielle Gegebenheiten auf Baustellen und die Beschaffenheit von Untergründen, so-wie die Anwendungstechnik spielen bei der Oberflächengestaltung und Haftung sowie Rissbildung eine maßgebliche Rolle. Im Zweifel prüfe bitte die Verwendbarkeit auf dem jeweiligen Untergrund. Alle unsere Produktinformationen, Verarbeitungshinweise und Sicherheitsdatenblätter findest du auf **RYSSE.DE**